

義芳化學工業股份有限公司

產品規格表

聚胺酯凡立水 Polyurethane Varnish

NAME OF ENAMEL	THERMAL CLASS	SOLID CONTENT%	VISCOSITY (POISE)	APPLICABLE WIRE DIA. mm	SUITABLE OVEN TYPE	COATING METHOD	FEATURES
YPU237	E~B	30~35	0.2~0.8	0.04~0.5	H	F	細線用； 低溫直焊性
YPU220	B	35~40	0.5~1.6	0.1~0.5	H	F	泛用； 直焊性優良
YPU230	B	35~50	0.5~15	0.1~1.5	H	F、D	作業性佳； 耐水性優良
YPU240	B~F	30~50	0.3~15	0.1~1.5	H	F、D	熱衝擊改善
YPU250	F	35~50	0.5~15	0.3~1.0	H	F、D	F級熱衝擊
YPU255	F	25~35	0.1~0.8	0.1~0.5	H	F	F級低溫直焊
YPU260	F	35~55	0.5~25	0.2~1.5	H、V	F、D	環型線圈用
YPU280	H	35~50	0.8~20	0.1~0.5	H	F、D	H級熱衝擊

※H：HORIZONTAL 橫爐 V：VERTICAL 立爐 F：FELT 毛毯 D：DIES 眼模